



Mobile Mini UHT Heat Exchanger with either Tubes or Plates

□プレート式/チューブラー式熱交換器（ご注文時に選択して下さい）

- * 熱交換器では、最も小さいサイズ
- * 連続的に加熱・冷却処理ができます
- * デッドボリュームは1L以下
- * 最大加熱能力 150°C
- * ステンレス製
- * コンパクトで省スペース（研究室で広い設置場所をとりません）
- * CIPシステム搭載(CIP流量 1.5@mts per second)
- * 原料ホッパーにはレベルセンサと自動給水バルブが標準装備され、ライン内の水洗浄が簡単
- * 最大システム圧力 10bar
- * 内蔵された熱媒循環装置により、最大150°Cまでの加熱が効率よく行えます
- * 簡単な操作で運転できます
- * 必要ユーティリティーは、電源・給排水のみ（仕様によりエアーの供給が必要な場合もあります）
- * 設定・表示はカラー表示タッチパネル又はPIDコントローラーより行います
- * 最新の欧州安全規格およびCEマーク規格に準拠
- * 蒸気設備不要(小型電気式ヒーター内蔵)
- * 小バッチサンプルで再現性の高い結果が得られます
- * 処理流量 10~20LPH
- * ホールドチューブは、ご希望の時間で製作します
- * ホット充填対応

仕様	本体サイズ	H: 150cm	W: 85cm	D: 100cm
	電 源	三相200V	38Amp	50/60hz 12.0kw
		三相380V	18Amp	50/60hz 12.0kw
		三相415V	16Amp	50/60hz 12.0kw
	供給水	最低8LPM		

*仕様は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください



パワーポイント・インターナショナル株式会社

〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町2-5-10

Tel: 048-229-7830 Fax: 048-229-7831

E-Mail: sales@pp2k.net Website: http://www.pp2k.net